

---

Fahrzeugteiletyp / *Component type* : BSC01  
 Antragsteller / *Client* : Dometic Germany GmbH, D-48282 Emsdetten

---

**3. Verwendungsbereich / *Range of application***

Kraftfahrzeuge der Klassen M und N, die die in der Anbau- und Montageanleitung erforderlichen Merkmale aufweisen. Die geforderten Montagepositionen müssen eingehalten werden.  
*Motor vehicle of category M and N with the required characteristics mentioned in the installation and mounting manual. The required there in-mounting positions must be respected.*

Montagepositionen <i>Mounting positions</i>	Betriebsart / <i>Operation mode</i>	
	A	B
Abstand zur Fahrbahn <i>Distance to road surface</i>	2000 – 3000 mm	3000 – 4000 mm
Abstand zur Vorderkante des Fahrzeuges <i>Distance to the foremost edge of the vehicle</i>	1200 – <b>2000</b> mm	1200 – <b>2000</b> mm
Rücksprung zu Aufbauten <i>Internal position to superstructure</i>	<p>Die Kamera (<b>BSC01/CAM1000</b>) muss sich so justieren lassen, dass es zu keinen Verdeckungen im Detektionsbereich durch die Aufbauten kommt. Falls erforderlich ist die Kamera auf den vom Hersteller angegebenen Sockel zu montieren.  <i>The camera (BSC01/CAM1000) must be able to be adjusted so that there are no obstructions in the detection area through the superstructures. If necessary, mount the camera on the socket specified by the manufacturer.</i></p>	