

## **Verwendungsbereich**

Das System ist zum Einbau in Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz Actros, Arocs, Antos und Atego mit den Baumusternummern 964..., 963... und 967... geeignet, sofern die Vorgaben der Montageanleitung und die allgemeinen Auflagen und Hinweise in Punkt 4. des Gutachtens beachtet werden.

Der Anbau des Systems darf nur gemäß Montageanleitung erfolgen.

Der Signalgeber mit Summer und LED sowie der Monitor müssen mindestens 30° rechts von der Blickachse des Fahrzeugführenden angebracht sein. Sofern von dem empfohlenen und in der Montageanleitung beschriebenen Befestigungsort an der rechten A-Säule abgewichen wird, ist sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigung der direkten und indirekten Sicht erfolgt, des Weiteren keine Beeinträchtigung der vorgeschriebenen Anzeigen nach UN Regelung Nr. 46.

Folgende Vorgaben sind bei der Montage des Lenkwinkelsensors einzuhalten:

Die Anbauposition des Lenkwinkelsensors ist gemäß Montageanleitung zu wählen. Es ist sicherzustellen, dass bei einem Lenkwinkeleinschlag für einen Kurvenradius  $\leq 25$  m das System aktiviert wird.